

Bloc porte OBS3+

Bloc-porte blindé validé CR3



Bloc-porte validé CNPP

Niveau CR3 – Résistance aux attaques à l'effraction avec des outils mécaniques de 1^{er} niveau. Temps de résistance 5 min.

Système de verrouillage intégré

- Verrouillage mécanique intégré dans l'ouvrant du bloc porte.
- Verrouillage des pènes dans les dormants.
- Automatisme de verrouillage sans moteur ni engrenages
- Verrouillage sur 3 points indépendants.

Pênes permanents

- Tenue à la poussée supérieure à 910 DaN pour chaque pêne (essais réalisés par le CETIM).
- Supprime les dysfonctionnements liés à l'affaissement, la dilatation...
- Câblage des éléments dans le dormant.

Conformité sécurité permanente

- Sortie mécanique par manœuvre simple toujours possible.
- Ni clé ni molette à l'intérieur du local.
- Entrée à la clé toujours possible.

Maintien du niveau de sûreté

- Reverrouillage après sortie d'urgence (percussion du BBG).
- Maintien du contrôle d'accès après sortie d'urgence.
- Verrouillage sur 2 pènes même si porte non alimentée.

Facilitation de la maintenance

- Matériels de maintenance en libre commerce.
- Stocks de maintenance minimisés.
- Intervention SAV facilitée (temps de remplacement).
- Matériels utilisés homogènes à la gamme OBS10.

Caractéristiques techniques

- Structure ouvrant/dormant : Acier 20/10
- Fonction anti-rebond par ventouse 300 DaN
- Compatible avec tous systèmes de contrôle d'accès
- Dimensions des passages libres standards : 600/700/800/900 x 1995mm
- Poids en dimensions standards : 170 à 190 Kg.

Garantie 5 ans*

1 seule visite de contrôle en 3^{ème} année pour une garantie 5 ans pièces, main d'œuvre et déplacements.

Notre Expérience, Votre Sécurité.